

Printer 佳博®



Windows 10

热敏条码打印机 GP-1334D

简约时尚，宽幅打印，性能稳定



本打印机能够满足实时、大批量印制标签的需求，通过USB和其他设备连接，支持广泛的纸张类型，有热敏卷纸、热敏不干胶、快递面单等。




单马达驱动

独立机芯结构设计，紧凑实用

120毫米出纸口，可选更宽幅面

USB接口设计，预留外部进纸口



GP-1334D 热敏条码打印机

- 支持条码二维打印
- 同时满足介质幅面25~118 mm 范围内不同需求，操作简便；
- 纸张自动校验功能；
- 温度自适应控制；
- 模块化设计，满足不同客户需求
- 300dpi高清打印；



技术规格

| 型号 | | GP-1334D |
|---|----------------------|--|
| 打印规格 | 打印方式 | 热敏式 |
| | 打印速度 | 最大4inch/s；最小2inch/s |
| | 打印接口 | USB (蓝牙选配) |
| | 打印头解析度 | 300dots/inch(12dots/mm) |
| | 打印点尺寸 | 0.125x0.125mm(1mm=12dots) |
| | 最大打印宽度 | 104mm |
| | 最大打印长度 | 2286mm(90") |
| 一般规格 | 打印机尺寸 | 245×186×176mm(D×W×H) |
| | 打印机重量 | 1.59kg |
| | 操作环境 | 5~40°C，20%~90%不结露 |
| | 储存环境 | -25~55°C，20%~93%不结露 |
| | 脉冲激发 | 1x10 ⁸ Pulses |
| | 热敏片(耐磨性) | 30KM |
| 电源 | | Input : AC 110V/240V, Output : DC24V 2.5A, 60W |
| 纸张规格 | 内置卷最大外径 | 130mm OD |
| | 纸张类型 | 连续纸，间隙纸，折叠纸，黑标纸 |
| | 纸张缠绕形式 | 打印面外卷式 |
| | 纸宽(标签+底纸) | 25mm-118mm(含衬底) |
| | 纸厚(标签+底纸) | 最大0.254mm(10mil) 最小0.06mm(2.36mil) |
| | 纸卷轴心尺寸 | 25.4mm~38mm(1"~1.5") |
| | 间隙纸间距高度 | 最小2mm(0.09") |
| 标签长度 | 10~2286mm(0.39"~90") | |
| 备注：如果您使用的标签长度小于25.4mm(1")，建议使用有齿孔线在间隙上的标签纸张以便撕除 | | |

