

Printer 佳博®

GP-58MBIII+

收银/外卖都能用

58mm热敏小票打印机



产品特征

- 黑白经典配色，磨砂外壳设计，经典百搭
- 支持1对7多，蓝牙同步连接，多人使用
- 70mm/s打印速度，稳定出单不卡顿
- 支持各种外卖平台、多行业软件接单打印
- 支持logo位图打印，打印字迹清晰
- 内置高硬度金属撕纸刀，单手轻松撕纸



支持1对7
多蓝牙同步连接



70mm/s
打印速度



支持logo
位图打印



易装纸结构
上出纸设计



高品质打印头
稳定可靠

配置:

GP-58MBIII+

打印方式	热敏式
打印指令	ESC/POS
分辨率	203DPI
打印速度	70mm/s(max)
打印宽度	48mm
通讯接口	标配: USB 选配: USB+蓝牙
图形	支持不同密度位图打印
一维码	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128/QRCode
二维码	QRCODE
字符集	ANK字符: Font A: 12×24点 Font B: 9×17点 简体/繁体中文: 24×24点
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印, 倒置打印
纸张类型	热敏卷筒纸
介质幅宽(含衬底)	57.5±0.5mm
纸张厚度	0.06-0.08mm
纸卷外径	58mm
出纸方式	上出纸
介质处理	撕纸
输入	DC9V 2A
工作环境	5~40°C, 20~90%不结露
贮存环境	-25~55°C, 20~93%不结露
重量(裸机)	490g
产品尺寸(DxWXH)	123mm×149mm×102mm
包装尺寸(DxWXH)	180mm×150mm×125mm
热敏片(耐磨性)	50km



珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088



微信公众号