Gprinter 佳博®

GP-58MBIII

收银/零售/餐饮/外卖

58mm热敏小票打印机

产品特征

- 黑色机身，耐脏耐磨，不挑环境，经典百搭
- 支持选配蓝牙接口，手机编辑，方便快捷
- 70mm/s打印速度，稳定出单不卡顿
- 兼容主流外卖平台、餐饮系统、收银软件及小程序
- 支持logo位图打印，打印字迹清晰
- 内置高硬度金属撕纸刀，锋利耐用，省力顺手



选配蓝牙接口
手机编辑

70mm/s
打印速度

支持logo
位图打印

易装纸结构
上出纸设计

高品质打印头
稳定可靠

技术参数：

配置：	GP-58MBIII
打印方式	热敏式
打印指令	ESC/POS
分辨率	203DPI
打印速度	70mm/s(max)
打印宽度	48mm
通讯接口	标配：USB 选配：USB+蓝牙
图形	支持不同密度位图打印
一维码	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128
二维码	QRCODE
字符集	ANK字符：Font A：12×24点 Font B：9×17点 简体/繁体中文：24×24点
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印，倒置打印
纸张类型	热敏卷筒纸
介质幅宽(含衬底)	57.5±0.5mm
纸张厚度	0.06-0.08mm
纸卷外径	68mm
出纸方式	上出纸
介质处理	撕纸
输入	DC8.5V 1.5A
工作环境	5~40°C，20~90%不结露
贮存环境	-25~55°C，20~93%不结露
重量（裸机）	630g
产品尺寸(DxWXH)	135mm×217mm×116mm
包装尺寸(DxWXH)	240mm×150mm×135mm
热敏片(耐磨性)	50km

珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站：www.gprinter.net
客服热线：400-038-0088

微信公众号

*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更，如有变更恕不另行通知。