Gprinter 佳博®

# GP-L80250III

# 前台/后厨80mm小票机

## 80mm热敏小票打印机

## 产品特征

- 250mm/s高速打印，高峰时段也能从容应对
- USB+串口+网口三接口，适配更广
- 一单一切，切割利落，切刀寿命高达150万次
- 采用100M网卡，连接打印更快速，避免丢单情况发生
- 内置资料缓冲器，突发大流量订单不卡顿，打印流畅
- 来单提示，提醒收单，缺纸提示，提醒换纸
- 三接口主板一体化，集成度高，运行稳定，故障率低

来单提醒
防漏单、防错单

250mm/s
打印速度

耐磨切刀
寿命高达150万次

三接口兼容
USB+串口+网口

高品质打印头
耐高温、抗磨损

## 技术参数：

| 配置： | GP-L80250III |
|---|---|
| 打印方式 | 热敏式 |
| 打印指令 | 兼容ESC/POS命令 |
| 分辨率 | 203DPI |
| 打印速度 | 250mm/s |
| 打印宽度 | 最大72mm |
| 通讯接口 | USB+串口+网口 |
| 图形 | 支持不同密度位图打印 |
| 一维码 | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128 |
| 二维码 | QRCODE |
| 字符集 | 标配：简体中文GB18030、繁体中文BIG5　选配：日文字库、韩文KSC5601 |
| 字符放大/旋转 | 横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印，倒置打印 |
| 纸张类型 | 热敏卷筒纸 |
| 介质幅宽(含衬底) | 79.5±0.5mm |
| 纸张厚度 | 0.06-0.08mm |
| 纸卷外径 | 最大82mm |
| 出纸方式 | 上出纸 |
| 介质处理 | 裁切 |
| 输入 | DC24V 2.5A |
| 工作环境 | 0~40°C，30%~90%不结露 |
| 贮存环境 | -20~55°C，20%~93%不结露 |
| 重量（裸机） | 1.389kg |
| 产品尺寸(DxWXH) | 198×151×152mm |
| 包装尺寸(DxWXH) | 260×210×230mm |
| 切刀寿命 | 150万次 |
| 打印头耐磨性 | 150km |

**珠海浩盛标签打印机有限公司**

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站：www.gprinter.net
客服热线：400-038-0088

微信公众号

*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更，如有变更恕不另行通知。