

Gprinter 佳博®

GP-C80180II

后厨/收银 智打快印

80mm热敏小票打印机



产品特征

- 方正经典机身，简约百搭，轻松融入各类商业场景
- 内置自动切刀精准高效，切刀寿命高达150万次
- 标配：180mm/s 选配（网口）：200mm/s
- 蜂鸣器提醒，来单提示，提醒收单，缺纸提示，提醒换纸
- 壁挂设计，支持墙面、柜体等多场景壁挂安装
- 90°大角度开盖，安装纸卷及内部清洁便捷无忧
- USB/串口/网口丰富接口可选，适配各种场景使用



来单提醒
防漏单、防错单



180mm/s
打印速度



耐磨切刀
寿命高达150万次



丰富接口
USB、串口、网口



高品质打印头
耐高温、抗磨损

配置:	GP-C80180II
打印方式	热敏式
打印指令	兼容ESC/POS命令
分辨率	203DPI
打印速度	标配: 180mm/s 选配(网口): 200mm/s
打印宽度	最大72mm
通讯接口	标配: 串口+USB 选配: 单网口、单U口
图形	支持不同密度位图打印
一维码	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128
二维码	QRCODE
字符集	标配: 简体中文GB18030、繁体中文BIG5 选配: 日文字库、韩文KSC5601
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印, 倒置打印
纸张类型	热敏卷筒纸
介质幅宽(含衬底)	79.5±0.5mm
纸张厚度	0.06-0.08mm
纸卷外径	最大82mm
出纸方式	上出纸(壁挂状态为前出纸)
介质处理	裁切
输入	DC24V 1.5A
工作环境	0~40°C, 30%~90%不结露
贮存环境	-20~55°C, 20%~93%不结露
重量(裸机)	1.01kg
产品尺寸(DxWxH)	180mm×139mm×135mm
包装尺寸(DxWxH)	260mm×210mm×230mm
切刀寿命	150万次
打印头耐磨性	150km



珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
 官方网站: www.gprinter.net
 客服热线: 400-038-0088



微信公众号

*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作, 由于产品版本升级或其他原因, 其内容有可能变更, 如有变更恕不另行通知。