

Printer 佳博®

GP-5890XIII



收银/零售/餐饮/外卖

58mm热敏小票打印机



### 产品特征

- 机身紧凑不占地，经典黑配色耐刮耐磨
- 双接口配置，满足不同场景的部署需求
- 90mm/s 超快打印，出纸流畅不卡顿
- 兼容主流外卖平台、餐饮系统、收银软件及小程序
- 203DPI高清分辨率，小字号、复杂符号也不模糊
- 高品质耐磨打印头，持久稳定，降低维护成本



USB+网口  
双接口配置



90mm/s  
打印速度



203DPI高清分辨率  
细节清晰呈现



易装纸结构  
上出纸设计



高品质打印头  
稳定可靠

## 配置:

## GP-5890XIII

打印方式	热敏式
打印指令	ESC/POS
分辨率	203DPI
打印速度	90mm/s(max)
打印宽度	48mm
通讯接口	USB+网口
图形	支持不同密度位图打印
一维码	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ITF/CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128
二维码	QRCODE
字符集	ANK字符: Font A: 12×24点 Font B: 9×17点 简体/繁体中文: 24×24点
字符放大/旋转	横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印, 倒置打印
纸张类型	热敏卷筒纸
介质幅宽(含衬底)	57.5±0.5mm
纸张厚度	0.06-0.08mm
纸卷外径	73mm
出纸方式	上出纸
介质处理	撕纸
输入	DC12V 3A
工作环境	5~40°C, 20~90%不结露
贮存环境	-25~55°C, 20~93%不结露
重量(裸机)	940g
产品尺寸(D×W×H)	143mm×226mm×122mm
包装尺寸(D×W×H)	235mm×155mm×200mm
热敏片(耐磨性)	50km



## 珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号  
 官方网站: [www.gprinter.net](http://www.gprinter.net)  
 客服热线: 400-038-0088



微信公众号

\*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作, 由于产品版本升级或其他原因, 其内容有可能变更, 如有变更恕不另行通知。